

GEU-1621 16-Port-Gigabit-Switch

Product Images



Short Description

- 16 Gigabit-Ethernet-Ports
- 1000Mbps Vollduplex, 10/100Mbps Voll-/Halbduplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Unterstützt 8K MAC-Adressen mit Auto-Learning und Auto-Aging
- Minimiert den CO₂-Fußabdruck durch fortschrittliche energieeffiziente Technologie (IEEE 802.3az)
- 4-Modus-DIP-Schaltersteuerung: Extend/Port-Isolation/Flow-Control-Aus/Normal
- 19-Zoll-Rackmount-Kit im Lieferumfang enthalten
 - 16 Gigabit-Ethernet-Ports
 - 1000Mbps Vollduplex, 10/100Mbps Voll-/Halbduplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
 - Unterstützt 8K MAC-Adressen mit Auto-Learning und Auto-Aging
 - Minimiert den CO₂-Fußabdruck durch fortschrittliche energieeffiziente Technologie (IEEE 802.3az)
 - 4-Modus-DIP-Schaltersteuerung: Extend/Port-Isolation/Flow-Control-Aus/Normal
 - 19-Zoll-Rackmount-Kit im Lieferumfang enthalten

Description

Der GEU-1621 bietet auf allen 16 Ports eine Übertragungsgeschwindigkeit von 1 Gbps und ermöglicht so den schnellen Transfer von hochauflösenden, bandbreitenintensiven Dateien. Ein herausragendes Merkmal ist der DIP-Schalter, mit dem Sie zwischen vier werkseitig voreingestellten Modi (Erweiterung, Port-Isolation, Flow-Control-Aus und Standard) wechseln können – ganz ohne Software oder Ausfallzeiten und in nur wenigen Sekunden.

Mit der integrierten Nway-Autonegotiation wählt der Switch automatisch die optimale Verbindungsgeschwindigkeit (10/100/1000 Mbps) und Duplex-Einstellung. Die Auto-MDI/MDI-X-Funktion macht sich keine Sorgen um Crossover-Kabel, während die LED-Anzeigen auf der Frontblende den Port-Status auf einen Blick zeigen und die Verwaltung erleichtern.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Features.	Support Store-and-Forward Support 4-Mode Dip switch Control ● Extend : Speed of ports 1-8 is reduced to 10 Mbps, allowing up to 250m transmission with Cat.5e cable. ● Port Isolation : Ports 1 to 14 are isolated from each other and can only communicate with ports 15-16. This mode prevents broadcast storms and improves network performance. ● Flow Control off : Turn off all ports flow control function, all ports can communicate with each other. ● Normal : All ports can communicate with each other, equivalent to a standard gigabit switch.
Grade.	Commercial
PoE Supported.	Nein
Manageable.	Nein
Fanless.	Ja
Concurrent ports.	16,00 Total
Schaltleistung	32 Gbps
Produktgewicht (kg)	1.4
Dimensions (W x D x H).	280 x 126 x 44 mm
Data Rate.	1Gbps
Standards.	IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet, IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Power supply included.	Ja
Eingangsspannung	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.75A
Energieverbrauch	10.1W (220V/50Hz)
Paket-Weiterleitungsrate	23.81 Mpps
Port Configuration	16x 10/100/1000 Ethernet ports
Akustisches Geräusch (dB)	0 dB (A)

Befestigung	19" rack mount, Desk mount
MAC-Adresstabelle	8 K
Jumbo-Frames (KB)	9
Indikator	Power, Link/Act
Mikro-Schalter	Extend, Port Isolation, Flow Control Off, Normal
Paketpuffer	4 Mbits
Backplane (Gbit/s)	32
Zulassungen und Konformität	● CE ● UKCA ● FCC Part 15, Subpart B, Class B(SDoC) ● RoHS
Operating humidity.	10% RH ~ 90% RH
Operating temperature.	0°C ~ 40°C
Storage humidity.	5% RH ~ 90% RH
Storage temperature.	-40°C ~ 70°C
Lieferumfang	● GEU-1621 ● Power Cord ● 19" Rack Mount Kit ● Quick Installation Guide ● Declaration of Conformity
Farbe	Grey
Modellnummer	GEU-1621

